



Montaż na suficie



- Oprawa oświetlenia awaryjnego w technologii LED z podświetlaną szybą do montażu na suficie
- Płaska obudowa – grubość piktogramu tylko 12 mm
- Doskonała widoczność znaku – jasność $> 500 \text{ cd/m}^2$ (DIN 4844-1) oraz wysoka równomierność podświetlenia znaku $L_{\min}/L_{\max} > 0,8$
- Zredukowanie pojemności i kosztów eksploatacji akumulatorów dzięki szczególnie niskiemu poborowi prądu
- Niskie koszty zużycia energii – tylko 4,1 W (2,6 W dla oprawy jednostronnej)
- Mniejsze koszty konserwacji dzięki wysokiej żywotności diod LED $> 50\,000$ godzin



Wymiary [mm]



Zasięg rozpoznawania znaku	30 m
Strumień światła $\Phi_E/\Phi_{\text{Nom.}}$ pod koniec okresu pracy awaryjnej	100%
Materiał obudowy	PC, PMMA
Kolor obudowy	Jasnoszary RAL 7035
Waga	0,79 kg (11021 LED CG-S) 0,94 kg (11022 LED CG-S) 0,99 kg (11023 LED CG-S) 1,22 kg (11024 LED CG-S)
Sposób montażu	Na suficie, na zwieszaku, wbudowany
Złącza	Szybkozłącza do przewodów 2,5 mm ² , zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji
Zasilanie	220–240 V AC, 50/60 Hz 176–275 V DC
Pobór prądu przy zasilaniu awaryjnym (220 V DC)	Oprawa jednostronna 11 mA Oprawa dwustronna 17 mA
Moc (moc pozorna/moc efektywna)	Oprawa jednostronna 5,0 VA/2,6 W Oprawa dwustronna 7,1 VA/4,1 W
Temperatura otoczenia	–20°C do +40°C
Źródło światła	Listwa z trójpółowymi diodami LED

Szczegóły zamówienia zestawu montażowego

Zakres dostawy (piktogramy LED trzeba zamawiać oddzielnie)	Nr zamówienia
Zestaw do montażu na suficie do oprawy ze statecznikiem elektronicznym do modułów LED w technologii CG-S (20 adresów)	40071353620
Zestaw do montażu na suficie do oprawy ze sztywnym zwieszakiem 0,5 m, ze statecznikiem elektronicznym do modułów LED w technologii CG-S (20 adresów)	40071353621
Zestaw do montażu na suficie do oprawy ze sztywnym zwieszakiem 1,5 m, ze statecznikiem elektronicznym do modułów LED w technologii CG-S (20 adresów)	40071353622
Zestaw do montażu na suficie do z obudową do wbudowania w sufit, ze statecznikiem elektronicznym do modułów LED w technologii CG-S (20 adresów)*	40071353623

Szczegóły zamówienia akcesoriów

Opis	Nr zamówienia
Zaczepy do montażu łańcucha	40071353646
Puszka do betonu do oprawy	40071352893

* Zestaw do montażu na suficie do oprawy GuideLed 11024 oraz puszka do betonu odpowiadają klasie ochronności I.