

# Oprawy oświetlenia awaryjnego ze źródłem światła LED

z zestawem uszczelniającym IP65



Zestaw o stopniu szczelności IP65 jest kompatybilny ze wszystkimi wariantami.  
Montaż wyłącznie powierzchniowy.  
Wymiary 308x125x53 mm

z dwustronnym piktogramem



Zasięg rozpoznawania znaku: 30 m

z jednostronnym piktogramem



Zasięg rozpoznawania znaku: 20 m

Kod zamówienia	Opis	Funkcja	Czas pracy (h)	Tryb awaryjny (lm)	Tryb sieciowy (lm)
----------------	------	---------	----------------	--------------------	--------------------

## Wersje z wbudowanym akumulatorem

LED 100lm 1 h	awaryjna	1	100	-
LED 150lm 1 h	awaryjna	1	150	-
LED 250lm 1 h	awaryjna	1	250	-
LED 150lm 3 h	awaryjno-sieciowa	3	150	60
LED 250lm 3 h	awaryjno-sieciowa	3	250	60
LED 100lm 1 h samotestująca, z doświetleniem wyjścia	awaryjno-sieciowa	1	250	250
LED 100lm 1 h samotestująca	awaryjna	1	100	-
LED 150lm 1 h samotestująca	awaryjno-sieciowa	1	150	60
LED 250lm 1 h samotestująca	awaryjno-sieciowa	1	250	60
LED 400lm 1 h samotestująca	awaryjno-sieciowa	1	400	60
LED 100lm 3 h samotestująca	awaryjna	3	100	-
LED 150lm 3 h samotestująca	awaryjno-sieciowa	3	150	60
LED 250lm 3 h samotestująca	awaryjno-sieciowa	3	250	60
LED 150lm 1 h centralny test	awaryjno-sieciowa	1	150	60
LED 400lm 1 h centralny test	awaryjno-sieciowa	1	400	60
LED 150lm 3 h centralny test	awaryjno-sieciowa	3	150	60
LED 300lm 3 h centralny test	awaryjno-sieciowa	3	300	60

## Wersje do centralnego zasilania 230V

LED 100 lm z doświetleniem wyjścia, zasilanie centralne	-	-	100	100
LED 250 lm zasilanie centralne	-	-	250	250
LED 500 lm zasilanie centralne	-	-	500	500
LED 100 lm z doświetleniem wyjścia, zasilanie centralne CG-S	-	-	100	100
LED 250 lm zasilanie centralne CG-S	-	-	250	250
LED 500 lm zasilanie centralne CG-S	-	-	500	500

## Panele dwustronne

Panel dwustronny Dół/Dół ISO7010 30 m
Panel dwustronny Lewo/Prawo ISO7010 30 m
Panel dwustronny Dół/Czysty ISO7010 30m

Panel dwustronny Dół/Dół EN1838, 30 m
Panel dwustronny Lewo/Prawo EN1838, 30 m
Panel dwustronny Dół/Czysty EN1838, 30m

## Akcesoria

Zestaw uszczelniający IP65
Puszka do ściany murowanej (otwór 277x100 mm)
Adapter do sufitu podwieszanego (wycięcie 272x95mm)
Urządzenie zdalnego testu i blokady TELEKOMAND

## Piktogramy jednostronne

Piktogram Dół ISO7010 jednostronny 20 m
Piktogram Lewo ISO7010 jednostronny 20 m
Piktogram Prawo ISO7010 jednostronny 20 m
Piktogram Góra ISO7010 jednostronny 20 m