- Oprawa oświetlenia awaryjnego LED do montażu natynkowego i podtynkowego
- Zintegrowany układ optyczny w wariantach do oświetlenia drogi ewakuacyjnej lub powierzchni otwartej
- Asymetryczne elementy optyczne specjalnie do pionowego oświetlenia o natężeniu 5 lx punktów pierwszej pomocy, urządzeń przeciwpożarowych i układów bezpieczeństwa według PN-EN 1838
- Wysokość montażu do 5,6 m powyżej oświetlanego urządzenia
- Szerokość oświetlanej powierzchni do 2,8 m
- Mniejsze koszty konserwacji dzięki wysokiej żywotności diod LED > 50 000 godzin

Strumień światła $\Phi_{Nom.}$	310 lm
Strumień światła $\Phi_E/\Phi_{Nom.}$ pod koniec okresu pracy awaryjnej	100%
Materiał obudowy	Poliwęglan, aluminium
Kolor obudowy	Biały, RAL 9010
Waga	0,43 kg
Sposób montażu	Montaż natynkowy i podtynkowy
Złącza	2 x 3 x 2,5 mm²
Zasilanie	220–240 V AC, 50/60 Hz 176–275 V DC
Pobór prądu przy zasilaniu awaryjnym (220 V DC)	21,5 mA
Moc (moc pozorna/moc efektywna)	8,5 VA/5,0 W
Temperatura otoczenia	–20°C do +40°C
Źródło światła	HighPower LED 2 x 1,6 W



Krzywa rozsyłu światła

Szczegóły zamówienia

Opis	Nr zamówienia
z montażem w suficie z optyką asymetryczną do pionowego oświetlenia o natężeniu 5 lx, ze statecznikiem elektronicznym CG-S (20 adresów)	40071353415
z montażem na suficie z optyką asymetryczną do pionowego oświetlenia o natężeniu 5 lx, ze statecznikiem elektronicznym do modułów LED w technologii CG-S (20 adresów)	40071353416