
T-2.2 POM. SOC. 14.6 żywica epoks
T-1.1 KORYTARZ 5.3 żywica epoks
T-1.3 WARSZTAT ELEKTRYKÓW 20.1 żywica epoks
P1.02 ROZDZ GŁ NISK NAP 41.7 żywica epoks
P1.03 MAGAZYN ELEKTRYKÓW 32.3 żywica epoks
P1.04 MAGAZYN 34.9 żywica epoks
P1.05 KOMUNIKACJA 10.9 żywica epoks
P1.13 STOLARNIA 38.9 żywica epoks
P1.12 POM TECH 16.5 żywica epoks
P1.11 POM TECH 10.2 żywica epoks
P1.01 KOMUNIKACJA 93.0 żywica epoks
P1.10 MAGAZYN REKWZYTÓW 85.3 żywica epoks
P1.14 KOMUNIKACJA 7.2 żywica epoks
P1.15 KOMUNIKACJA 17.4 żywica epoks
P1.07 MAGAZYN 19.7 żywica epoks
P1.06 MAGAZYN 50.9 żywica epoks
A-1.1 KSIĘGARNIA 66.6 żywica epoksydowa
A-1.3 WC OBSŁUGI 2.2 glazura
P1.09 ROWEROWNIA 26.6 żywica epoks
P1.08 MAGAZYN 12.7 żywica epoks
A-1.2 POM. SOC. 4.1 glazura
IV-103z KOMUNIKACJA 64.0 żywica epoks
IV-104z POM. TECH. 10.5 żywica epoks
IV-101z PRZEDSIONEK TECH 6.7 żywica epoks
IV-111z PRZEDSIONEK TECH 5.5 żywica epoks
S-1.1 KOMORA KURZOWA 144.1 posadzka betonowa
SZACHT INSTALACYJNY
Zabezpieczenie akustyczne nr 1
Zabezpieczenie akustyczne nr 2
REI60
EI60
EI30
LOKALIZACJA TUNELU PODZIEMNEGO
zmiana lokalizacji hydrantu
zmiana kształtu płyty fosy proscenium
zmiana rzędnej płyty fosy proscenium
projektowana ściana proscenium
izolacja termiczna do 100cm poniżej poziomu wykończenia terenu
zamurowanie istniejącego otworu okiennego
wykonanie nowej płyty posadzkowej
sufit podwieszony
zamurowanie otworu wentylacyjnego 109x80
zamurowanie otworu wentylacyjnego 119x80
balustrada całoszklana H=110cm szkło hartowane bezbarwne
na obszarach zawilgoconych (H=1,80m)
na obszarach zawilgoconych (H=1,00m)
na obszarach zawilgoconych (H=4,90m)
na obszarach zawilgoconych (H=45cm)
na obszarach zawilgoconych (H=4,60m)
na obszarach zawilgoconych (H=1,60m)
na obszarach zawilgoconych (H=60cm)
Zagłębienie na montaż pompy 80x80x80cm
wraz z zamykaną metalową kratą
Spadek posadzki w wysokości w kierunku pompy
zmiana konstrukcji widowni
-2,87
-2,83
-2,74
-4,37
-4,27
-2,53
-2,57
-2,89
-3,05
-4,06
-5,60
PIWNICA -1